



Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

100685
4260346530326

LED Anbauleuchte inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

| | |
|------------------------------------|--|
| Nennleistung: | 27 W |
| Energie Effizienz Klasse: | A+ |
| Abstrahlwinkel: | 110 ° |
| Leuchtenlichtstrom Φv: | 2343 lm |
| Lichtfarbe: | 3000 K (warmweiß) |
| Farbwiedergabeindex Ra / CRI: | ≥80 |
| Verwendungstemperatur: | -20 bis +40 °C |
| Lebensdauer: | 50.000 h (L70B50) |
| Schutzart Raumseitig: | IP20 |
| Schutzklasse Leuchte: | 2 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | - |
| Leuchten Betriebsstrom: | 1050 mA |
| Leuchten Betriebsspannungsfenster: | 24 ± 2 VDC |
| Rahmenfarbe: | weiß |
| Gehäuse: | Stahlgrundplatte / Aluminium Gehäuse / PMMA LGP / diffuse PC Abdeckung |

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktausführung: | statisch nicht schwenkbar |
| Montageart: | Wand- und Deckenanbau über 4x Schraubbefestigung |
| Besonderheiten: | Leuchtgehäuse fixiert sich über Bajonetttechnik am Montageblech inkl. Fallsicherung |
| Produktgewicht: | 1480 g |
| Produktmaße: | Ø 300 x 39 mm |
| Garantie der Leuchte: | 5 J |
| Elektronischer Treiber: | mit internem schaltbarem Treiber |
| Vorschaltgerät Betriebsspannung: | 230 VAC / 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor: | ≥ 0,90 |
| Systemleistung: | 30 W |
| Schutzklasse Treiber: | 2 |
| Garantie des Treiber: | 3 J |

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:
LED Anbauleuchte mit 27W und 2343lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 830
Das in Rippen aufgebaute Aluminiumdruckgussgehäuse wirkt gleichzeitig als Kühlkörper für einen passiven Wärmeausgleich und dient als Anbaurahmen und Aufnahme der LED Technik.
Ein Sicherungsseil zwischen der Stahlhalterplatte und Gehäuse dient als Fallsicherung. Die Farbe des Anbaurahmens ist weiß; Schutzart IP20; Schutzklasse II.
Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 110°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.
Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 300 x 39mm bei einem Gewicht von 1480g.
Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden.
Auf die Leuchte werden 5 Jahre und auf das Vorschaltgerät 3 Jahre Garantie gegeben.
Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 30W.
Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 20cm lang und mit einer kodierten einrastenden Steckverbindung versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung. Zusätzlich ist der Artikel mit einem Adapter zum Anschluss von 2x1,5mm² ausgestattet.

Befestigungsart:
Durch die Montage des Halteblechs wird das Vorschaltgerät in seiner Position fixiert. Anschließend komfortable werkzeuglose Montage des Anbaurahmens an das Halteblech durch Bajonetttechnik.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 100685 oder glw.