

Installationsanleitung - LED Pendelleuchte Ring

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Pendelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchten-Grundkörper besteht aus einem Aluminiumstreifen um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einer Oberflächenveredelung ausgestattet. Der bzw. die Treiber sind im Baldachin integriert und können ggf. einzeln o. zusammen schaltbar angeschlossen werden (ggf. Umverdrahten!). Die Leuchte besticht durch seine harmonischen Lichtaustrittsflächen, dem zeitlosen und formschönen Design. Der enthaltene Baldachin dient zur Aufnahme verschiedener VSG sowie der beiliegenden Seilabhängungen und dessen Zubehörs. Der Haupteinsatz dieser Leuchte findet in Foyers bzw. Eingangshallen usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Pendelleuchte inkl. Vorschaltgerät (Vorverdrahtet)
- Seilabhängung mit Baldachin und Zubehörteilen
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen. Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte.

Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen.

Reinigen Sie die Leuchte mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.	101220	101221
Leistung (W)	46 (Ring 1)	46 (Ring 1) + 39 (Ring 2) = 85
Lichtstrom (Lm)	↑↓ 1490 / 1490	↑↓ 2700 / 2700
Produkt Maße (mm)	Ø 800 x 60 (Ring 1)	Ø 800 x 60 (Ring 1) Ø 600 x 60 (Ring 2)
Montage	Pendelmontage	
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz	
Power Faktor	0,9	
Farbtemperatur (K)	3000K (WW)	
Rahmenfarbe	silber	
Abstrahlwinkel (°)	140°	
Lebensdauer (h)	30.000	
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / I	
Verwendungstemp. (°C)	-10 bis +40	
Dimmbar	nein	

7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.

- DANKE -



Installationsanleitung - LED Pendelleuchte Ring

Montageschritte:

für Artikel 101220 (Ein-Ring Version) / 101221 (Zwei-Ring Version)

