



Art.-Nr.: **400507**
 EAN-Nr.: **4260346535086**

LED Pannelleuchte PREMIUM ohne Treiber

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Kenndaten: | |
| Nennleistung: | 32 W |
| Energie Effizienz Klasse: | E |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Leuchtenlichtstrom Φv: | 4100 lm |
| Lichtfarbe: | 3000 K (warmweiß) |
| Farbwiedergabeindex Ra / CRI: | ≥80 |
| Verwendungstemperatur: | -20 bis +45 °C |
| Lebensdauer: | 50.000 h (L70B50) |
| Schutzart Raumseitig: | IP40 |
| Schutzklasse Leuchte: | 3 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Leuchten Betriebsstrom: | 950 mA |
| Leuchten Betriebsspannungsfenster: | 36 ± 3 VDC |
| Rahmenfarbe: | weiß |
| Gehäuse: | Aluminium / PMMA (LGP) |
| Produktausführung: | statisch nicht schwenkbar |

| | |
|-------------------------|---|
| Montageart: | Rasterdeckeneinlage / mit Zubehör Pendel- oder Anbaumontage möglich |
| Montage Ausschnitt: | 1200 x 300 mm bzw. für Rasterdeckeintervall 600 x 600 mm |
| Einbautiefe: | 24 mm |
| Produktgewicht: | 4600 g |
| Produktmaße: | 1195 x 295 x 12 mm |
| Garantie der Leuchte: | 5 J |
| Elektronischer Treiber: | mit passendem externem Treiber zu vervollständigen |
| Vorschaltgerät | - |
| Betriebsspannung: | - |
| Leistungsfaktor: | - |
| Systemleistung: | 36 W |
| Schutzklasse Treiber: | - |
| Garantie des Treiber: | - |

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:
 LED Pannelleuchte mit 32W und 4100lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 830
 Die Leuchte besteht aus einer PMMA Grundplatte mit seitlicher Lichteinspeisung umrahmt mit einem Aluminiumprofil, das in Verbindung mit einer metallischen Abdeckung das passive Wärmemanagement bildet. Weißer Abdeckrahmen; Stoßfestigkeitsgrad IK05; Schutzart IP40; Schutzklasse III.
 Eine weitere interne opale Abdeckplatte generiert den gleichmäßigen direktstrahlendem Lichtaustritt nach unten in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.
 Die Leuchte hat die Abmessungen 1195 x 295 x 12mm und eine Einbautiefe von 24mm bei einem Gewicht von 4600g.
 Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L70B50).
 Auf die Leuchte werden 5 Jahre Garantie gegeben.
 Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse E und eine Systemleistung von 36W.
 Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 1m lang und mit einer Hohlsteckerbuchse Ø 5,1mm versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
 Dieses Produkt muss mit einem separat zu bestellendem Vorschaltgerät komplettiert werden. Hier stehen Ausführungen in schaltbar, dimmbar über 1-10V Schnittstelle oder Vorschaltgeräte mit DALI Schnittstelle zur Verfügung.

Befestigungsart:
 Passend für 600 x 600mm Rasterdeckenintervalle mit bauseits vorbereitetem Einlegeraster von 1200 x 300mm.
 Alternativ kann die Leuchte mit einer Seilabhängung abgehängt oder über einen Aufbaurahmen an Decken angebracht werden. Alle Alternativen müssen separat bestellt werden.

Fabrikat: Sun Cracks
 Type: 400507 oder glw.