

Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	100813	
Nennleistung in [W]:	6,5	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	90	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	560	
Lichtfarbe in [K]:	4000 (neutralweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten E_c in [W]:	7	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	30.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 44	
Schutzklasse:	2	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	140	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	44 \pm 2	
Verbaute LED Anzahl:	14	
Rahmenfarbe:	weiß	
Gehäuse:	Plastik (PBT) / Aluminium	
Montage Ausschnitt in [mm]:	$\varnothing 73 \pm 6$	
Einbautiefe in [mm]:	80	
Produktgewicht in [g]:	108	
Produktmaße in [mm]:	$\varnothing 92 \times 64$	
Verpackungsgewicht in [g]:	140	
Verpackungsmaße in [mm]:	95 x 95 x 75	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



RoHS
Compliant

