Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	100816	
Nennleistung in [W]:	13	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	90	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	1150	
Lichtfarbe in [K]:	3000 (warmweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten Ec in [W]:	14	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	30.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 44	
Schutzklasse:	2	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	280	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	44 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	28	
Rahmenfarbe:	weiß	
Gehäuse:	Plastik (PBT) / Aluminium	
Montage Ausschnitt in [mm]:	Ø 150 ± 5	
Einbautiefe in [mm]:	95	
Produktgewicht in [g]:	272	
Produktmaße in [mm]:	Ø 174 x 79	
Verpackungsgewicht in [g]:	360	
Verpackungsmaße in [mm]:	175 x 175 x 82	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	☒ ☐ 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	☒ ☐	

CE RoHS Compliant