

# Installationsanleitung - LED Wand- & Deckenanbauleuchte

## 1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Leuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchtengrundkörper besteht aus Aluminium und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Die Lichtaustrittsfläche besteht aus einer runden oder eckigen PMMA Scheibe und besticht durch seine speziell gelaserte optische Lichtlenkung. Die fest verbaute LED Technik, die in dem Aluminiumgehäuse verbaut ist, weist ein ausgezeichnetes Wärmemanagement auf. Das interne Vorschaltgerät (VSG) ist energieeffizient und langlebig ausgelegt. Es zeichnet sich weiter durch sein Sofortstart und kein Flackern aus. Der Haupteinsatz dieser Leuchten findet in und um Wohnungen, Hotels, Foyers, Fluren usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

## 2. Lieferumfang

- Leuchte mit internem Vorschaltgerät (VSG)/Treiber
- Die Leuchte ist mit einer farblichen Abdeckung zu komplettieren (Gehäusedeckel)
- Installationsanleitung

## 3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

## 4. Montageschritte

Siehe Rückseite **Wichtige Hinweise:** Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen. Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

## 5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die PMMA Leuchtscheibe mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen und alkoholischen Zusätze.

## 6. Technische Daten

Artikel Nr.:	100970	10971	100974	100975	100972	100973	100976	100977
Farbtemperatur (K)	3100K (WW)	4200K (NW)	3100K (WW)	4200K (NW)	3100K (WW)	4200K (NW)	3100K (WW)	4200K (NW)
Leuchtenlichtstrom (Lm)	1200	1260	1200	1260	2500	2650	2500	2650
Produkt Maße (mm)	Ø 290 x 42		290 x 290 x 42		Ø 420 x 46		390 x 390 x 46	
Design	○		□		○		□	
Leistung (W)	12		12		24		24	
Eingangsspannung (VSG)	230VAC / 50Hz / PF: ≥0,9							
Dimmbar	nein							
CRI / Ra	≥80							
Abstrahlwinkel (°)	355							
Lebensdauer (h)	50.000							
Schutzart	IP40							
Schutzklasse	II							
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +45							

## 7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.

- DANKE -



# Installationsanleitung - LED Wand- & Deckenanbauleuchte

## Montageschritte:

für Artikel 10970 bis 100977

