

**Produktdaten**

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Stripe	
Art.-Nr.:	100912	
Nennleistung in [W/m]:	6	
Betriebsspannung in [VDC]:	12	
Betriebsstrom in [mA/m]:	500	
Abstrahlwinkel in [°]:	140	
Nennlichtstrom $\Phi$ in [lm/m]:	510	
Lichtfarbe in [K]:	4200 (neutralweiß)	
Farbwiedergabeindex $R_a$ / CRI:	$\geq 70$	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten $E_c$ in [W]:	abhängig vom eingesetzten Vorschaltgerät	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	50.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 65	
Schutzklasse:	3	
Verbaute LED Anzahl in [LED/m]:	30	
LED Abstand in [mm]:	34	
Leiterplattenfarbe:	weiß	
Befestigungsart:	Horizontalhalter zum anschrauben	
Anschluss:	beidseitig vorkonfektioniert	
Trennbares Intervall in [mm]:	100 (entspricht je 3 LEDs)	
Produktgewicht in [g]:	340	
Produktmaße in [mm]:	5000 x 14 x 5	
Verpackungseinheit:	2	
Verpackungsgewicht pro Einheit in [g]:	770	
Verpackungsmaße in [mm]:	225 x 225 x 60	
Garantie:	2 Jahre	

Photometrische Planungsdateien verfügbar: nein

Produktausführung: flexibel / starr Parallelstripe / Reihenstripe

Schaltbar / Dimmbar

