



Art.-Nr.:

100889

EAN-Nr.:

4260346530920

LED Feuchtraumleuchte PREMIUM Lebensmittelzertifiziert inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	54,5 W
Energie Effizienz Klasse:	A+
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φv:	6200 lm
Lichtfarbe:	4200 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Lebensdauer:	75.000 h (L80B50)
Schutzart Raumseitig:	IP66
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lebensmittelzertifiziert:	erfüllt ein HACCP-Konzept
Leuchten Betriebsstrom:	1500 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	36 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	weiß / Aluminium eloxiert
Gehäuse:	PC Lichtaustrittsfläche / Aluminium / oberflächenveredelte Stahlhalterklammern
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	2x schraubbare oder abhängbare Halteklammern
Besonderheiten:	Leuchtengehäuse mit Anschlussmöglichkeit von beiden Stirnseiten inkl. Kontaktklemmen und Durchgangsverdrahtung
max. Anzahl Leuchten bei Serienvdrahtung:	18
Produktgewicht:	2760 g
Produktmaße:	1560 x 98 x 70 mm (84 mm mit Halteklammern)
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC / 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,90
Systemleistung:	60 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	5 J

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:
 LED Feuchtraumleuchte mit 54,5W und 6200lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4200K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 842.
 Die Leuchte besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, welches das passive Wärmemanagement gewährleistet. Eine satinierte PC-Abdeckung ermöglicht eine gleichmäßige harmonische Lichtaustrittsfläche. Die abdichtenden und verschraubten Seitenabdeckungen komplettieren die Leuchte zu einer robusten Einheit. Die Leuchte ist beidseitig mit Verdrahtungsboxen die werkzeuglos durch Kofferverschlüsse geöffnet und verschlossen werden können und entsprechendem Zubehör für die gewünschte Seiteneinspeisung versehen. Eine 3pol. 1mm² Durchgangsverdrahtung ist in der Leuchte integriert; Schutzart IP66; Schutzklasse 1; Stoßfestigkeitsgrad IK10.
 Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 120°. Statische Produktausführung ohne Schwenkwinkel.
 Die Leuchte hat die Abmessungen 1560 x 98 x 70mm (84mm mit Halteklammern) und ein Gewicht von 2760g.
 Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 75.000 Stunden (L80B50).
 Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 5 Jahre Garantie gegeben.
 Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 60W.
 Die Leuchte kann in ein HACCP-Konzept eingesetzt werden.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
 Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird.

Befestigungsart:
 Zwei an der Montagefläche anschaubbare Halteklammern, die je mit einer Sicherungsschraube das anschließende befestigen der Leuchte ermöglichen, stellen ein schnelles und flexibles Anbringen der Leuchte bereit.

Fabrikat: Sun Cracks
 Type: 100889 oder glw.