



Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

101221
4260346531736

LED Pendelleuchte Ring inkl. Treiber

Kenndaten:	
Nennleistung:	Ring 1 / Ring 2 42 W / 35 W
Energie Effizienz Klasse:	A
Abstrahlwinkel:	140 °
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φ_v :	2700 lm / 2700 lm (50 % / 50 %)
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Lebensdauer:	30.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP20
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Leuchten Betriebsstrom:	Ring 1 / Ring 2 700 mA / 700 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	Ring 1 / Ring 2 60 ± 3 VDC / 50 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	silber
Gehäuse:	Aluminium / diffuse PC Abdeckung
Produktausführung:	höhenverstellbare Seilabhängung

Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	inkl. silberner Baldachin Ø 275 x 60 mm und drei Seilpendel pro Ring (1 Seilpendel ist pro Ring ist DC-Leitung zur Leuchte)
Pendellänge:	400 bis 1200 mm
Produktgewicht:	5200 g
Produktmaße:	Ring 1 / Ring 2 Ø 800 x 60 mm / Ø 600 x 60 mm
Garantie der Leuchte:	2 J
Elektronischer Treiber:	mit im Baldachin montierten schaltbaren Treiber Ring 1 / Ring 2 (Mean Well PLD-60-700B) / (Mean Well PLD-40-700B)
Vorschaltgerät	230VAC / 50/60Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	≥ 0,95
Systemleistung:	Ring 1 / Ring 2 46 W / 39 W = 85 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	2 J

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:

LED Pendelleuchte mit 42W (Ring 1) + 35W (Ring 2) und einem Gesamtlichtstrom von 5400lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830.

Die Leuchte besteht aus einem unterbrochenen Aluminiumring der als Kühlkörper dient und auf dessen Stoßseiten umlaufend ein LED-Stripe mit diffuser PC Abdeckung einen gleichmäßigen direkten (2700lm) und indirekten (2700lm) Lichtaustritt in einem Abstrahlwinkel von 140° erzeugt. Zwei silberne Ringe mit je drei innenliegenden Seilaufhängungspunkten; Schutzart IP20; Schutzklasse I.

Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 800 x 60mm (Ring 1) bzw. Ø 600 x 60mm (Ring 2) bei einem Gewicht von 5200g (inkl. Baldachin und Vorschaltgeräte).

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 30.000 Stunden.

Auf die Pendelleuchte und das Vorschaltgerät werden 2 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A und eine Systemleistung von 85W.

Die transparente Verdrahtung von der Leuchte zum Vorschaltgerät ist ca. 1400mm lang und dient gleichzeitig als eine von drei Seilabhängungen um eine optisch ansprechende Versorgung der Leuchte zu generieren.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronische Vorschaltgeräte, die auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt werden. Zusätzlich ist der Artikel mit einem Adapter zum Anschluss von 3x1,5mm² vorkonfektioniert.

Baldachin:

Inkl. silbernem Standard Baldachin mit den Abmessungen Ø 275 x 60mm und mit montierten Seilaufhängungssystemen, die Pendellänge ist zwischen 400mm und 1200mm einstellbar.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101221 oder glw.

