



Art.-Nr.:  
EAN-Nr.:

100828  
4260346532818

### Standard Aufbaurahmen für Panelleuchte

**Kenndaten:**

Leuchtaufnahme:	für LED Panelleuchten die für Rasterintervalle von 1200 x 300 mm ausgelegt sind
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium

Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	sehr leicht
Gruppenmontage:	nur in eine Richtung möglich
Produktgewicht:	1000 g
Produktmaße:	1200 x 300 x 50 mm
Garantie der Leuchte:	2 J

### Ausschreibungstext

**Aufbaurahmeneigenschaften:**

Weißer Standard Aufbaurahmen passend für LED Panelleuchte (Rasterdeckenintervall 1200 x 300mm). Der Rahmen besteht aus vier oberflächlich veredelten weißen Aluminiumstrangprofilen die mit je vier Schrauben zu einer Einheit an den beiden Stirnseiten selbstständig vormontiert werden müssen. Zwei Profile mit Befestigungslöchern und Halteschiene für den seitlichen Panelleuchten Einschub um ein gutes passive Wärmemanagement zu bilden. Nur für den Innenbereich verwendbar; Schutzart IP20; Schutzklasse I. Der Rahmen hat die Abmessungen 1200 x 300 x 50mm bei einem Gewicht von 1000g. Auf den Rahmen werden 2 Jahre Garantie gegeben.

**Befestigungsart:**

Die Deckenmontage erfolgt über vier interne Schraubbefestigungslöcher. Eine Gruppenmontage ist nur in eine Richtung möglich.

**Vormontage:**

Der Rahmen wird zerlegt geliefert

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 100828 oder glw.

