

Installationsanleitung - LED Panelleuchte BASIC

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Panelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchten-Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Die Panelleuchte ist für eine Einlegemontage in Rasterdecken (625mm) vorgesehen. Das schaltbare Vorschaltgerät (VSG) ist energieeffizient und langlebig ausgelegt. Es zeichnet sich weiter durch sein sofort Start, kein Flackern und kein Brummen aus. Die Leuchte besticht durch seine harmonische Lichtaustrittsfläche und dem zeitlosen und formschönen Design. Der Haupteinsatz dieser Leuchte findet in Büro-, Hotel-, Warenhäusernebenräumen usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Panelleuchte inkl. schaltbarem Vorschaltgerät (VSG)
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchtenabdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	200895
Rahmenfarbe	weiß
Produkt Maße (mm)	620 x 620 x 11
Montage	Einlegemontage in Rasterdecken mit 625mm Intervall
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz
Leistung (W)	40
Power Faktor	0,9
Farbtemperatur (K)	4000K (NW)
Lichtstrom (Lm)	4000
Abstrahlwinkel (°)	120°
Lebensdauer (h)	30.000 (L ₇₀ B ₅₀)
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / II (VSG) - III (Leuchte)
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +40
Dimmbar	Nein
CRI (Ra)	≥80

7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.
- DANKE -



Installationsanleitung - LED Panelleuchte BASIC

Montageschritte:
für Artikel 200895

