



Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

100327
4260346534454

Standard Aufbaurahmen für Panelleuchte

Kenndaten:

Leuchtaufnahme:	für LED Downlight die für Rasterintervalle von 300 x 300 mm ausgelegt sind
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Rahmenfarbe:	weiß

Gehäuse:	Aluminium
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	sehr leicht
Gruppenmontage:	nur in eine Richtung möglich
Produktgewicht:	400 g
Produktmaße:	300 x 300 x 50 mm
Garantie der Leuchte:	2 J

Ausschreibungstext

Aufbaurahmeneigenschaften:

Weißer Standard Aufbaurahmen passend für LED Downlight (Rasterdeckenintervall 300 x 300mm).

Der Rahmen besteht aus vier oberflächlich veredelten weißen Aluminiumstrangprofilen die mit vier 90° Ecksteckverbindern werkzeuglos zusammensteckbar vormontiert werden müssen. Profile mit Befestigungslöchern und Halteschienen für den seitlichen Panelleuchten Einschub um ein gutes passive Wärmemanagement zu bilden. Nur für den Innenbereich verwendbar; Schutzart IP20; Schutzklasse I.

Der Rahmen hat die Abmessungen 300 x 300 x 50mm bei einem Gewicht von 400g.

Auf den Rahmen werden 2 Jahre Garantie gegeben.

Befestigungsart:

Die Deckenmontage erfolgt über vier interne Schraubbefestigungslöcher. Eine Gruppenmontage ist nur in eine Richtung möglich.

Vormontage:

Der Rahmen wird zerlegt geliefert

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 100327 oder glw.

