

Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	100630	
Nennleistung in [W]:	3x2W	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	45	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	490	
Lichtfarbe in [K]:	4000 (neutralweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten E_c in [W]:	7	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	40.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 20	
Schutzklasse:	3	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	300	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	19 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	6	
Rahmenfarbe:	weiß	
Gehäuse:	Aluminium	
Montage Ausschnitt in [mm]:	$\varnothing 73 \pm 2$	
Einbautiefe in [mm]:	65	
Produktgewicht in [g]:	160	
Produktmaße in [mm]:	$\varnothing 85 \times 50$	
Verpackungsgewicht in [g]:	280	
Verpackungsmaße in [mm]:	$120 \times 120 \times 90$	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	

Photometrische Planungsdateien verfügbar: ja

Produktausführung: Statisch / Schwenkbar in x°

 $\pm 20^\circ$

Schaltbar / Dimmbar

