

Produktdaten

| Parameter: | Werte: | Notiz: |
|---|--|--------|
| Produkt Bezeichnung: | LED Downlight | |
| Art.-Nr.: | 100815 | |
| Nennleistung in [W]: | 6,5 | |
| Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]: | 230 | |
| Abstrahlwinkel in [°]: | 90 | |
| Nennlichtstrom Φ in [lm]: | 560 | |
| Lichtfarbe in [K]: | 4000 (neutralweiß) | |
| Farbwiedergabeindex R_a / CRI: | ≥ 80 | |
| Energie Effizienz Klasse: | A+ | |
| Leuchten E_c in [W]: | 7 | |
| Verwendungstemperatur in [°C] | -20 bis +40 | |
| Lebensdauer in [h]: | 30.000 | |
| Schutzart in [IP XX]: | IP 44 | |
| Schutzklasse: | 2 | |
| Leuchten Betriebsstrom in [mA]: | 140 | |
| Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]: | 44 \pm 2 | |
| Verbaute LED Anzahl: | 14 | |
| Rahmenfarbe: | weiß | |
| Gehäuse: | Plastik (PBT) / Aluminium | |
| Montage Ausschnitt in [mm]: | $\varnothing 73 \pm 6$ | |
| Einbautiefe in [mm]: | 80 | |
| Produktgewicht in [g]: | 108 | |
| Produktmaße in [mm]: | $\varnothing 92 \times 64$ | |
| Verpackungsgewicht in [g]: | 140 | |
| Verpackungsmaße in [mm]: | 95 x 95 x 75 | |
| Garantie der Leuchte: | 3 Jahre | |
| Garantie des Vorschaltgeräts: | 3 Jahre | |
| Photometrische Planungsdateien verfügbar: | ja | |
| Produktausführung: | Statisch / Schwenkbar in x° | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0° | |
| | Schaltbar / Dimmbar | |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |



RoHS
Compliant

