



Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

101140-76
4260346534676

LED Flutlichtleuchte

Kenndaten:

Nennleistung:	45,5 W
Energie Effizienz Klasse:	E
Abstrahlwinkel:	120 ° asymmetrische Lichtverteilung durch Linsenoptiken
Leuchtenlichtstrom Φ_v :	5450 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥ 70
Verwendungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP66
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leuchten Betriebsstrom:	1300 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	36 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	grau
Gehäuse:	Aluminium / Glas Abdeckung

Produktausführung:	Elevationswinkel auf 0 °; 5 °; 10 ° und 15 ° einstellbar
Montageart:	Mastmontage auf Standard- und Peitschenmast
für Mastzopfmaße:	$\varnothing 76$ mm
Besonderheit:	Service bzw. Wartungsklappe für den Treiber
Produktgewicht:	5260 g
Produktmaße:	616 x 186 x 260 mm
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät	230 VAC / 50/60 Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	$\geq 0,95$
Systemleistung:	50 W
Schutzklasse Treiber:	1
Garantie des Treiber:	5 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:

LED Straßenleuchte mit 45,5W und 5450lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >70; Farbcodierung 740.

Das Aluminiumgehäuse gewährleistet ein passives Wärmemanagement; Schutzart IP66; Schutzklasse I; Stoßfestigkeitsgrad IK08.

Die auf einem Modul aufgeteilten LEDs, welche durch eine Glasscheibe vor äußeren Einflüssen geschützt sind, sorgen für eine asymmetrische Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120°; Schwenkbare Produktausführung bis 90°+15° / 0°+15°.

Die Leuchte hat die Abmessungen 616 x 186 x 260mm und ein Gewicht von 5260g.

Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden.

Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 5 Jahre Garantie gegeben.

Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse E und eine Systemleistung von 50W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:

Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf der Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird.

Befestigungsart:

Für eine Mastmontage mit dem Zopfmaß $\varnothing 76$ mm: Inbusschrauben zur Klemmbefestigung.

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 101140-76 oder glw.

