



Art.-Nr.: 200795
EAN-Nr.: 4260346532238

LED Pendelleuchte Bildschirmarbeitsplatztauglich ohne Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	36 W
Energie Effizienz Klasse:	E
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φv:	2800 lm / 1200 lm (70%/30%)
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L80B50)
Schutzart Raumseitig:	IP40
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leuchten Betriebsstrom:	1050 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	34 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP) / MP - Abdeckung

Produktausführung:	höhenverstellbare „Y“-Seilabhängung
Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	inkl. weißen Baldachin 250 x 75 x 45 mm und zwei „Y“-Seilpendel
Pendellänge:	300 bis 1700 mm
Produktgewicht:	4200 g
Produktmaße:	1195 x 295 x 20 mm
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit passendem externem Treiber zum Einbau im Baldachin zu vervollständigen
Vorschaltgerät	-
Betriebsspannung:	-
Leistungsfaktor:	-
Systemleistung:	40 W
Schutzklasse Treiber:	-
Garantie des Treiber:	-

Ausschreibungstext

Leuchteneigenschaften:
 LED Pendelleuchte mit 36W und einem Gesamtlichtstrom von 4000lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 840.
 Die Leuchte besteht aus einer PMMA Grundplatte mit seitlicher Lichteinspeisung umrahmt von einem Aluminiumprofil, dies gewährleistet einen gleichmäßigen direkten (2800lm) und indirekten (1200lm) Lichtaustritt in einem Abstrahlwinkel von 120°. Weißer nach außen hin abgesetzt und gewölbter Abdeckrahmen; Stoßfestigkeitsgrad IK08; Schutzart IP40; Schutzklasse II
 Durch den speziellen Aufbau der Lichtaustrittsfläche wird die Lichtauskopplung gemäß DIN EN 12464-1:2011-08 Abschnitt 4.5.2 (Psychologische Blendung) und Abschnitt 4.9.2 (Leuchtdichtegrenze) eingehalten und entspricht somit der arbeitsplatzeinsetzbaren Beleuchtung.
 Die Leuchte hat die Abmessungen 1195 x 295 x 20mm und ein Gewicht von 4200g.
 Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L80B50).
 Auf die Pendelleuchten werden 5 Jahre Garantie gegeben.
 Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse E und eine Systemleistung von 40W.
 Die transparente Verdrahtung von der Leuchte zum Vorschaltgerät ist ca. 1800mm lang und mit einer kodierten einrastenden Steckverbindung ausgestattet.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
 Dieses Produkt muss mit einem separat zu bestellendem Vorschaltgerät komplettiert werden. Hier stehen Ausführungen in schaltbar, dimmbar über 1-10V Schnittstelle oder Vorschaltgeräte mit DALI Schnittstelle zur Verfügung.

Baldachin:
 Inkl. weißem Standard Baldachin mit den Maßen 250 x 75 x 45mm und mit montierten Seilaufhängungssystemen, die Pendellänge ist zwischen 300mm und 1700mm einstellbar.

Fabrikat: Sun Cracks
 Type: 200795 oder glw.