



**Art.-Nr.:** 101365  
**EAN-Nr.:** 4260346532160

**LED Downlight schwenkbar inkl. schaltbarer Treiber**

Kenndaten:	
Nennleistung:	6 W
Energie Effizienz Klasse:	F
Abstrahlwinkel:	95 °
Leuchtenlichtstrom Φv:	550 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Lebensdauer:	40.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP20
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Leuchten Betriebsstrom:	185 mA
Leuchten	30 ± 3 VDC
Betriebsspannungsfenster:	
Rahmenfarbe:	silber matt
Gehäuse:	Aluminium / diffuser PC - Abdeckung

Produktausführung:	schwenkbar ± 15 °
Montageart:	Deckeneinbau mit Montagefedern
Montage Ausschnitt:	Ø 68 ± 2 mm
Einbautiefe:	40 mm
Produktgewicht:	180 g
Produktmaße:	Ø 85 x 34
Garantie der Leuchte:	3 J

Elektronischer Treiber:	mit externem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät	230 VAC / 50/60 Hz
Betriebsspannung:	
Leistungsfaktor:	≥ 0,90
Systemleistung:	7 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	3 J

**Ausschreibungstext**

Leuchteneigenschaften:  
 LED Downlight mit 6W und 550lm, einer neutralweißen Lichtfarbe mit 4000K und einem Farbwiedergabeindex Ra >80; Farbcodierung 840  
 Das Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminiumdruckgussgehäuseeinheit zur Aufnahme der LED SMD Technik und des in Rippen aufgebauten schwarzen Kühlkörpers für einen passiven Wärmeausgleich und einem einachsigen aufgehängten silbernen Abdeck- und Montagering mit satiniertes PC-Abdeckung; Schutzart IP20; Schutzklasse III.  
 Gleichmäßige symmetrische Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 95°. Schwenkbare Produktausführung in einem Winkel von ±15°. Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 85 x 34mm und eine Einbautiefe von 40mm bei einem Gewicht von 180g.  
 Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 40.000 Stunden.  
 Auf die Leuchte und das Vorschaltgerät werden 3 Jahre Garantie gegeben.  
 Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 7W.  
 Die Verdrahtung zwischen Leuchte und Vorschaltgerät ist ca. 25cm lang und mit einer kodierten einrastenden Hohlstecker- und Buchsenverbindung versehen.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:  
 Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, das auf Primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird. Mit innen liegender 2-poligen Schraubklemme und einer schraubbaren Deckelzugentlastung.

Befestigungsart:  
 Komfortable werkzeuglose Montage durch den Einsatz von Metallhalteklammern.  
 Es wird ein Lochmaß von Ø 68 ± 2mm benötigt für Deckenplattenstärken bis 20mm.

Fabrikat: Sun Cracks  
 Type: 101365 oder glw.