




Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

200549
4260346532665

LED Anbauleuchte inkl. schaltbaren Treiber

Kenndaten:

Nennleistung:	36,5 W
Energie Effizienz Klasse:	A+
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom Φ _v :	3800 lm
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Lebensdauer:	30.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP44
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leuchten Betriebsstrom:	1050 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	34 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Stahlgrundplatte / diffuse PMMA Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar

Montageart:	Wand- und Deckenanbau über 3x Schraubbefestigung
Besonderheiten:	sphärisch geformte Lichtaustrittsfläche fixiert über Bajonetttechnik. Interner Klemmblock ermöglicht Durchgangsverdrahtung
Produktgewicht:	1400 g
Produktmaße:	Ø 500 x 140 mm
Garantie der Leuchte:	3 J
Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC / 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,90
Systemleistung:	40 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	3 J

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:
LED Anbauleuchte mit 36,5W und 3800lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830.
Das Leuchtengehäuse bestehend aus einer runden Stahlgrundplatte mit weißer Oberflächenlackierung dient zur Aufnahme der LED Technik, interner Treiberbefestigung und wird mit Bajonetttechnik durch die sphärische Abdeckung aus thermoplastischem Kunststoff abgeschlossen. Dieses gewährleisten einen Abstrahlwinkel von 120°; Schutzart IP44; Schutzklasse I.
Die Leuchte hat einen Durchmesser von Ø 500 x 140 mm und ein Gewicht von 1400g.
Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung durch 3x2-poligen Klemmblock zum Anschluss von 1,5 bis 2,5mm² Zuleitungen.
Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 30.000 Stunden.
Auf die Anbauleuchten werden 3 Jahre Garantie gegeben.
Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A+ und eine Systemleistung von 40W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
Inkl. zusätzlichem gekapseltem elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird.

Befestigung:
Mittels drei Schrauben kann die Leuchte an der Montagefläche montiert werden, dazu befinden sich im Stahlgehäuse drei geschlossene Sicken mit Montageloch.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 200549 oder glw.

