



Art.-Nr.:  
EAN-Nr.:

101404  
4260346532283

**LED Wandauleuchte**

**Kenndaten:**

Nennleistung:	5,5 W
Energie Effizienz Klasse:	A
Abstrahlwinkel:	150 °
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φv:	160 lm / 160 lm (50 % / 50 %)
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Lebensdauer:	20.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP54
Schutzklasse Leuchte:	1
Stoßfestigkeitsgrad:	-
Leuchten Betriebsstrom:	300 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	18 ± 2 VDC
Rahmenfarbe:	Anthrazit

Gehäuse:	Aluminium / PC Abdeckung
Produktausführung:	statisch nicht schwenkbar
Montageart:	Löcher im Haltebügel für Schraubmontage
Produktgewicht:	720 g
Produktmaße:	210 x 135 x 50 mm
Garantie der Leuchte:	2 J

Elektronischer Treiber:	mit internem schaltbarem Treiber
Vorschaltgerät Betriebsspannung:	230 VAC / 50/60 Hz
Leistungsfaktor:	≥ 0,6
Systemleistung:	6 W
Schutzklasse Treiber:	2
Garantie des Treiber:	2 J

**Ausschreibungstext**

Leuchteigenschaften:  
LED Wandauleuchte mit 5,5W und einem Gesamtlichtstrom von 320lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830. Die Leuchte besteht aus einem zweiteiligen Aluminiumdruckgussgehäuse mit anthraziter Oberflächenlackierung und dient zur Aufnahme der LED Technik und des Vorschaltgerätes. Dieses gewährleistet einen gleichmäßigen direkten (160lm) und indirekten (160lm) Lichtaustritt in einem Abstrahlwinkel von 150°; Schutzart IP54; Schutzklasse I. Die Leuchte hat die Abmessungen 210 x 135 x 50 mm und ein Gewicht von 720g. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 20.000 Stunden. Auf die Wandauleuchte und das Vorschaltgerät werden 2 Jahre Garantie gegeben. Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse A und eine Systemleistung von 6W.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:  
Inkl. zusätzlichem gekapseltem elektronischem Vorschaltgerät, das auf primärseite (230V/50Hz) schaltbar ausgeführt wird.

Befestigung:  
Mittels zwei Schrauben kann die Leuchte an der Montagefläche über das Halteblech, dass was wiederum über zwei Madenschrauben das Leuchtengehäuse aufnimmt, montiert werden.

Fabrikat: Sun Cracks  
Type: 101404 oder glw.