

Installationsanleitung - LED Pannelleuchte PREMIUM

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Pannelleuchte lässt sich ausschließlich im Innenbereich verwenden. Der Leuchten- grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen um ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Eine Einlegemontage in Rasterdecken (600mm Intervall) ist ohne Zubehör möglich. Durch separat erhältliche Halteclips (Art.-Nr.: 200899) ist die Montage in gesägte Deckenöffnungen (1185 x 285mm) ebenfalls möglich. Der Treiber und Zubehör ist separat zu bestellen und wird ggf. der Leuchte beige stellt, sofern dieses mitbestellt wurde. Die Leuchte besticht durch seine harmonische Lichtaustrittsfläche und dem zeitlosen und formschönen Design. Der Haupteinsatz dieser Leuchte findet in Büros, Besprechungsräumen usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Pannelleuchte ohne Treiber und ohne Zubehör ggf. beige stellt
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Montageschritte

Siehe Rückseite

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

5. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden können. Die Wartung beschränkt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte. Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand vornehmen. Reinigen Sie die Leuchtenabdeckung mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusätze.

6. Technische Daten

Artikel Nr.:	400506
Rahmenfarbe	weiß
Produkt Maße (mm)	1195 x 295 x 12 bzw. 55 bei Verwendung der Halteclips
Montage	Einlegemontage bzw. mit Zubehör Clipmontage
Vorschaltgerät Eingangsspannung (VAC)	230VAC / 50Hz
Leistung (W)	36
Power Faktor	0,9
Farbtemperatur (K)	4000K (NW)
Lichtstrom (Lm)	4300
Abstrahlwinkel (°)	120°
Lebensdauer (h)	50.000 (L70B50)
Schutzart / Schutzklasse	IP40 / II (Treiber) - III (Leuchte)
Verwendungstemp. (°C)	-20 bis +45
Dimmbar	Treiber abhängig
CRI (Ra)	≥80

7. Entsorgung


Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.
- DANKE -




Installationsanleitung - LED Panelleuchte PREMIUM

Montageschritte:
für Artikel **400506**

Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3


Je nach verwendetem Treiber nach
Verdrahtungsskizze anschließen!



Schritt 4



Schritt 5



Schritt 6

