

Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	101021	
Nennleistung in [W]:	10	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	110	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	900	
Lichtfarbe in [K]:	4200 (neutralweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten E_c in [W]:	11	
Verwendungstemperatur in [°C]	-10 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	50.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 43	
Schutzklasse (Leuchte / VSG):	3 / 2	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	260	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	36 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	60	
Rahmenfarbe:	„Edelstahloptik“ (vernickelt und gebürstet)	
Gehäuse:	Aluminium / PMMA	
Montage Ausschnitt in [mm]:	$\varnothing 167 \pm 3$	
Einbautiefe in [mm]:	35	
Produktgewicht in [g]:	340	
Produktmaße in [mm]:	$\varnothing 180 \times 22$	
Verpackungsgewicht in [g]:	488	
Verpackungsmaße in [mm]:	$280 \times 230 \times 45$	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



RoHS
Compliant

