

### Produktdaten

| Parameter:                                  | Werte:  | Notiz: |
|---|---|--------|
| Produkt Bezeichnung:                        | LED Pannelleuchte ohne Vorschaltgerät<br>Bildschirmarbeitsplatztauglich   |        |
| <b>Art.-Nr.:</b>                            | <b>300505</b>   |        |
| Nennleistung in [W]:                        | 32  |        |
| Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:   | -   |        |
| Abstrahlwinkel in [°]:                      | 100   |        |
| Nennlichtstrom $\Phi$ in [lm]:              | 4200  |        |
| Lichtfarbe in [K]:                          | 4000 (neutralweiß)  |        |
| Farbwiedergabeindex $R_a$ / CRI:            | $\geq 80$   |        |
| Energie Effizienz Klasse:                   | A+  |        |
| Leuchten $E_c$ in [W]:                      | 35  |        |
| Verwendungstemperatur in [°C]               | -20 bis +45   |        |
| Lebensdauer in [h]:                         | 50.000 (L80B50)   |        |
| Schutzart in [IP XX]:                       | IP 40   |        |
| Schutzklasse:                               | 3   |        |
| Stoßfestigkeitsgrad in [IK XX]:             | IK 05   |        |
| Leuchten Betriebsstrom in [mA]:             | 750   |        |
| Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]: | $36 \pm 3$  |        |
| Verbaute LED Anzahl:                        | 140   |        |
| Rahmenfarbe:                                | weiß  |        |
| Gehäuse:                                    | Aluminium / Mikro Prismatische Abdeckung  |        |
| Montage Ausschnitt in [mm]:                 | 610 x 610 oder für Rasterdecke 625 x 625  |        |
| Einbautiefe in [mm]:                        | 24 / 55 bei Verwendung der Halteclips   |        |
| Produktgewicht in [g]:                      | 2340  |        |
| Produktmaße in [mm]:                        | 620 x 620 x 12  |        |
| Verpackungsgewicht in [g]:                  | 3020  |        |
| Verpackungsmaße in [mm]:                    | 715 x 650 x 35  |        |
| Garantie der Leuchte:                       | 5 Jahre   |        |
| Garantie des Vorschaltgeräts:               | -   |        |
| Photometrische Planungsdateien verfügbar:   | ja  |        |
| Produktausführung:                          | Statisch / Schwenkbar in $x^\circ$<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> $0^\circ$<br>Schaltbar / Dimmbar<br><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VSG Abhängig |        |

