



Art.-Nr.:  
EAN-Nr.:

100752  
4260346530449

**PREMIUM Aufbaurahmen für Pannelleuchte**

**Kenndaten:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Leuchtaufnahme:        | für LED Pannelleuchten die für Rasterintervalle von 1200 x 300 mm ausgelegt sind |
| Verwendungstemperatur: | -20 bis +50 °C   |
| Schutzart:             | IP20   |
| Schutzklasse:          | 1  |
| Stoßfestigkeitsgrad:   | -  |
| Rahmenfarbe:           | silber   |
| Gehäuse:               | Stahl / Aluminium  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Produktausführung:    | statisch nicht schwenkbar  |
| Montageart:           | Deckenanbau  |
| Besonderheiten:       | nahtfreier Abdeckrahmen; Haltelaschen für leichte Treiberbefestigung; Erdungsbolzen (M4) |
| Gruppenmontage:       | nur in eine Richtung möglich   |
| Produktgewicht:       | 2700 g   |
| Produktmaße:          | 1205 x 302 x 55 mm   |
| Garantie der Leuchte: | 2 J  |

**Ausschreibungstext**

**Aufbaurahmeneigenschaften:**

Silberner Premium Aufbaurahmen passend für LED Pannelleuchte (Rasterdeckenintervall 1200 x 300mm). Der Rahmen besteht aus einer Stahlgrundplatte mit Befestigungslochern, mittigem Zuleitungsloch, Treiberhaltelaschen, Erdungsbolzen und seitlichen Haltelaschen für den ebenfalls seitlichen Pannelleuchten Einschub. Die Laschen bilden ebenfalls die Montageaufnahme für das überstülpbare silber pulverbeschichtete Abdeckblech, welches seitlich von zwei Seiten mit je zwei Schrauben befestigt wird, um ein gutes passive Wärmemanagement zu bilden. Nur für den Innenbereich verwendbar; Schutzart IP20; Schutzklasse I. Der Rahmen hat die Abmessungen 1205 x 302 x 55mm bei einem Gewicht von 2700g. Auf den Rahmen werden 2 Jahre Garantie gegeben.

**Befestigungsart:**

Die Deckenmontage erfolgt über vier interne Schraubbefestigungslöcher. Eine Gruppenmontage ist nur in eine Richtung möglich.

**Vormontage:**

Der Rahmen wird vormontiert geliefert

Fabrikat: Sun Cracks

Type: 100752 oder glw.

