

Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	100479	
Nennleistung in [W]:	12,5	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	110	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	750	
Lichtfarbe in [K]:	3000 (warmweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 85	
Energie Effizienz Klasse:	A	
Leuchten E_c in [W]:	14	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	40.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 44	
Schutzklasse:	3	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	700	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	18 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	72	
Rahmenfarbe:	weiß	
Gehäuse:	Aluminium / PC Abdeckung	
Montage Ausschnitt in [mm]:	150 x 150	
Einbautiefe in [mm]:	34	
Produktgewicht in [g]:	540	
Produktmaße in [mm]:	170 x 170 x 23	
Verpackungsgewicht in [g]:	780	
Verpackungsmaße in [mm]:	285 x 220 x 48	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

